



## SURVENÕU BAASIL PEALEKANDMISSÜSTEEMIDE **KASUTUSJUHEND**

Tegemist on rõhu all oleva süsteemiga, mis eeldab erilist tähelepanu survenõu kasutamisel:

- survenõud ei tohi kallutada (vedelik satub rõhuregulaatorisse ja rikub selle), ta peab asetsema kohas, mis ei jää inimestele ja kauba ümberpaigutamisel jalgu;
- vedeliku lõppemisel jmt põhjusel nõu avamisel: lasta surve enne kaane avamist nõus maha (tavaliselt on selleks rõngaga klapp liiminõu peal)!
- vedeliku lisamise järel jälgida hoolikalt, et kaane sulgemisel sobituks kaas ja kaanetihend oma kohale.
- tööpäeva lõppedes on soovitatav õhu- ja vedelikukraan nõul sulgeda;
- maksimaalne surve liiminõus on ca 2-5 Bari - sõltuvalt survenõu tüübist, tootjasertifikaadist jne, selle ületamisel avaneb kaitseklapp.

Kogu süsteem on hermeetiliselt kinnine, seega ei ole vaja mingeid puhastus- ja hooldusprotseduure.

### VOOLIKUD:

Kasutades ühel survenõul mitut püstolit, on soovitatav voolikuharud paigaldada ühe pikkusega, et vedelikurõhk voolikutes oleks ühtlane.

**PÜSTOLID JA OTSIKUD: OLULINE ON, ET PÜSTOLIOTS JA VAHETATAVAD OTSIKUD EI JÄÄKS "KUIVALE":** püstolile on soovitatav töökoha lähedusse paigaldada (näiteks töölaua serva külge) veega topsik, kuhu pikema pausi puhul püstol otsapidi pista (paus võib kesta kasvõi kuu aega - peaasi, et vesi otsa ei lõpeks-auraks). SAMA NÕUE KEHTIB VAHETATAVATE OTSIKUTE KOHTA - neid on soovitatav hoida eraldi veeämbris-topsis ja mitte lasta ära kuivada.